

## 338

## スーパー・ラスト・リムーバー

## 製品説明

Chesterton® 338は、優れた酸を主成分とした除錆剤とコンディショニング剤（最適な状態に調整保持する素材）の組合せにより、鋼材、アルミニウム、銅、ステンレス鋼及び亜鉛鋼材を含めた酸化を受けやすいあらゆる金属材に適した除錆材です。

酸、洗浄剤及びコンディショナーの特許配合を使用することに依り、338スーパー・ラスト・リムーバーは、部品及び機器から錆及び腐食部分の間に奥深く浸透しきれいにはぎ取り除去するだけでなく、此の製品は、表面に錆の発生を防止する防錆皮膜を形成します。

Chesterton 338 スーパー・ラスト・リムーバーは、ナット及びボルト、ベアリング、ポンプハウジング、バルブ内外部、ギヤー、シャフト等、錆取りを機械的に出来ないところ或いは、これにより表面に損傷を与える箇所等の錆除去剤として、保守整備工場に於いて卓越した効果を発揮します。Chesterton 338 スーパー・ラスト・リムーバーは、母材金属に損傷を与えることなく錆及び腐食を選択的に除去します。又、此の製品は、機械的方法では届かないような部品内部から、的確に浸透して錆を素早く、確実に除去清掃します。

Chesterton 338 スーパー・ラスト・リムーバーは、保守整備工場及び在庫室等の製造工業分野の至る所に備えられています。又、此の製品は溶剤製品に次いで多く、完璧な金属洗浄及び機器再生用洗浄として広範囲に使用されています。

## 製品構成

Chesterton 338 スーパー・ラスト・リムーバーは、金属の最適な洗浄及び短期間の腐食保護をする特殊メタル・コンディショナーと酸性主成分が組合せてあります。

更に洗浄能力を妨げるような軽度のグリースや油汚れのこん跡を乳状化し洗い落す

## 代表的物理的特性

外観	透明、無色液体
主成分	酸性
比重	1.34
水溶性	100%
引火点	無し

特殊処方が施されています。この製品は、錆及びスケールの中に深く浸透し最高の効果を上げる様処方されています。

特に錆及びスケールを除去した後、酸の腐食から母材金属を保護する抑制効果があります。この抑制剤は、酸が洗い流され金属表面が乾燥するまで酸の母材金属に対する反応を最小にします。

Chesterton 338 スーパー・ラスト・リムーバーで洗浄後、金属表面に残った不動態（不活性）フィルムは、ペンキ塗装用として重要な特性となります。この不動態フィルムは、大部分のプライマー及びペンキ塗装用の優れた基盤となり、最高の接着力をもつしっかりした下地をつくります。

## 代表的最適用途

Chesterton 338 スーパー・ラスト・リムーバーは、工業施設、商業施設及び船舶分野等、金属を完全に且つ容易に早く、経済的に洗浄を必要とするどんな場所にも使用できます。

当製品は、自動車の車体、シャーシー、電気器具、機械加工された部品、機械工具フレーム、薄板加工等の金属前処理用として特に抜群の性能を発揮します。

## 特徴・利点

- 高濃度の酸主成分。
- あらゆる金属に使用して安全です。
- 錆、その他腐食、ライム及スケールを完全に溶解除去します。
- 短期間の腐食保護面を作ります。
- ペイントの優れた接着性を高める金属面前処理用です。
- 非鉄金属を光らせます。
- 生分解性

## 使用方法

当濃縮液 1 に水 3 の割合で加えて下さい。混合しながら水に徐々に製品を加えて下さい。耐酸性の金属容器、陶器の容器、又はその他の適当な混合タンクを使用して下さい。頑固で重度の錆は、ワイヤー・ブラシ、又はその他の機械的手段によって処理前に除去して下さい。又、頑固でひどいグリース汚れも脱脂溶剤又は動機器で事前に除去して下さい。

適切に希釈したあと、どぶ漬け又はブラシで適用して下さい。ペンキ塗装用にクリーニングした金属面には、エッチング（食刻）及び不動態層を形成する様に充分時間をとって下さい。

錆た表面については、錆を十分に浮き上らせ除去するまで、そのままにしておいて下さい。それから水、できれば温水で表面を洗い流して下さい。ペンキ塗装又は錆防止剤を使用する前に十分に乾燥させて下さい。

## どぶ漬け:

表面の状態により 5 分から 30 分間のサイクルでどぶ漬けして下さい。必要に応じ、かき混ぜて下さい。除錆後水で洗い流して下さい。

## ブラシ:

浸透させるために、5 分から 30 分間そのままにしておいて下さい。硬い剛毛ブラシで除去して下さい。水で洗い流して下さい。必要により再度くり返して下さい。

## 食品加工機器:

上記の指示に従って下さい。食品材料又は包装材は機械の清掃中他所に移して下さい。清掃された機器の表面を飲料水で完全に洗い流して下さい。

## 安全性

製品をご使用になる前に、製品取扱い資料(MSDS) 或いは、あなたの地区の適切な安全資料を参照して下さい。

技術データはラボテストの結果を反映し、一般特徴のみを呈示するものです。A.W. CHESTERTON COMPANYは、特定の目的、使用のための売買可能性、適応性の保証を始めとする全ての保証を、明示、暗示にかかわらず、一切否定します。当社に責任がある場合は、製品の交換に限定されます。



による分散:

860 Salem Street  
Groveland, Massachusetts 01834 USA  
電話:(781) 438-7000 • ファックス:(978) 469-6528  
www.chesterton.com  
© 2014 A.W. Chesterton Company.  
© 米国その他の国々でA.W. Chesterton Companyが  
所有しライセンス権を持つ登録商標

FORM NO. 074906

338 SUPER RUST REMOVER - JAPANESE

REV. 12/14